

SERIA FM400

Wszystostronne szorowarki do konserwacji podłóg





Miejsce na wtyczkę



Ergonomiczny uchwyt z zaokrąglonymi krawędziami zwiększający komfort pracy



Hak do nawinięcia przewodu

Kompletna gama urządzeń jednotarczowych

Zaprojektowane tak, aby praca była przyjemnością

Każdy rodzaj podłogi wymaga indywidualnego podejścia przy wyborze metody czyszczenia. Jednym z aspektów prawidłowej konserwacji podłoża jest dobór odpowiedniego urządzenia czyszczącego. Dlatego ważne jest, aby Klienci mieli do wyboru szeroką gamę produktów jak najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Nasza nowa seria szorowarek jednotarczowych taki wybór zapewnia.

Szorowarki z nowej serii przeznaczone są do codziennej konserwacji i czyszczenia podłóg. Sprawdzają się doskonale, gdy potrzebna jest maszyna do szorowania, polerowania, usuwania warstw, czyszczenia w technice napyłania „spray cleaning” lub tzw. „bonnetowania”. A wiedząc, że szorowarki te pochodzą od jednego ze światowych liderów w dziedzinie profesjonalnych urządzeń do sprzątnięcia, mogą być Państwo pewni, że trwałość, prostą obsługę, bezpieczeństwo i ergonomię pracy otrzymają Państwo w standardzie.

- **Atrakcyjna cena:** szorowarki produkowane przez firmę Nilfisk posiadają wyjątkowo korzystną cenę w porównaniu z produktami konkurencji
- **Maksymalna wydajność:** optymalna moc silnika, niski poziom hałasu i doskonałe wyważenie
- **Ujednolicone akcesoria:** mniej skomplikowany wybór i łatwa obsługa
- **Dodatkowe elementy wyposażenia:** hak na przewód, uchwyt na wtyczkę, duże koła, łatwa wymiana przewodu, ergonomiczny uchwyt i wysoki poziom zabezpieczeń
- **Szeroki zakres opcjonalnych akcesoriów** przystosowanych do specyficznych zadań



Duże koła ułatwiają transport maszyny np. przy przenoszeniu przez progi lub po schodach

NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące →

Solidna konstrukcja uchwytu →

Lekka praca →

Duże koła ułatwiające transport →



← Regulowane położenie uchwytu

← Opcjonalny filtr HEPA (FM400 H & FM400 D)

← Bezproblemowy montaż i demontaż szczotek / padów

← Solidna konstrukcja zapewnia trwałość urządzenia

Dane Techniczne

Opis	Jednostka	FM400 L	FM400 H	FM400 D
Napięcie	V	230	230	230
Częstotliwość	hz	50	50	50
Klasa ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4
Moc znamionowa	W	1100	1500	1100/1500
Poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 1,5 m	dB(A)	59	61	61
Długość kabla	m	15	15	15
Średnica szczotki / pada	mm	430	430	430
Nacisk szczotki	kg	24	26	24/26
Prędkość szczotki	rpm	180	410	185/370
Moment obrotowy szczotki	nm	63	36	58/40
Długość x szerokość x wysokość	cm	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2
Wysokość głowicy silnika	mm	323	323	323
Wysokość (z uchwytem pionowo)	mm	1236	1236	1236
Ciężar	kg	37	40	40

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy optymalne rozwiązanie serwisowe: Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard - Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Pakiet Plus - Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium - Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).