MC 5M, 6P & 7P

Nowa generacja zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych klasy premium

Nilfisk®

Składany uchwyt ułatawiający transport

Uchwyt można ustawić w trzech pozycjach

Ustawienie pionowe ułatwiające przenoszenie

Uchwyt można w łatwy sposób złożyć, aby łatwiej transportować i przechowywać urządzenie.

Nowa generacja zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych.

Nowa seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych MC 5M, 6P i 7P została zaprojektowana tak, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

• Praktyczne i łatwe w obsłuze: nowa linia myjek MC 5M, 6P i 7P to intuicyjna obsługa pozwalająca zaoszczędzić czas potrzebny na szkolenia i uruchomienie maszyny.

• Ergonomia pracy - maszyny zostały skonstruowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort pracy zmniejszając zmęczenie operatora.

• Solidność i trwałość - przemysłowa jakość oznacza, że myjki z serii MC 5M, 6P i 7P przeznaczone są do pracy nawet w ciężkich warunkach zapewniając zawsze znakomite efekty pracy.

TRANSPORT

Punktty do ręcznego przenoszenia ułatwiają podnoszenie, zmniejszając obciążenie.

Składany uchwyt zmniejsza przestrzeń potrzebną do przechowywania myjek, a także ułatwia transport np. w bagażniku.

Duże, szerokie, tylne koła oraz zwrotne przednie koło zapwniają doskonałą manewrowość na różnych rodzajach powierzchni.

Przechowywanie

Seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych MC 5M, 6P i 7P została opracowana tak, aby ułatwić użytkownikowi ich przechowywanie.

Hak pozwalający na szybkie zwienięcie kabla zasilającego.

Bęben na wąż zapewnia nie tylko łatwość przechowywania, ale także chroni go przed uszkodzeniami.

Zaprojektowane miejsca do przechowywania i przewożenia dwóch lanc zapobiegają ich wypadaniu podczas transportu.

Możliwość przechowywania akcesoriów razem z maszyną pozwala zaoszczędzić miejsce wymagane do magazynowania.

Składany uchwyt nie tylko zmniejsza przestrzeń potrzebną na magzaynowanie, ale także znacznie ułatwia transport myjek.

Solidność i trwałość

Seria myjek MC 5M, 6P i 7P zbudowana jest na 30 mm stlowej ramie zapewniając solidność i wytrzymałość produktu.

Oferujemy proste i solidne rozwiązania

Stosowanie detergentu

Prawie wszystkie myjki z serii MC 5M, 6P i 7P wyposazone są w dwukierunkowy zawór ssący detergentu, dzięki czemy użytkownik może wybrać pomiędzy dwoma, różnymi detergentami - w zależności od potrzeby.

Dwa zbiorniki (2 x 2,5 l) są łatwo zdejmowalne co ułatwia ich opróżnianie i napełnianie. Ponadto użytkownik ma możliwość ciągłej kontroli poziomu pozostałego detergentu.

Obsługa i konserwacja

Wszystkie myjki wysokociśnieniowe wymagają ciągłej konserwacji.
Koncepcja nowych myjek z serii MC 5M, 6P i 7P ma na celu skrócenie czasu i kosztów potrzebnych do ich konserwacji.

Poziom oleju widoczny z zewnątrz maszyny wskazuje, czy pompa wprowadza odpowiednią, określoną ilość oleju przed użyciem.

Poziom oleju jest widoczny z zewnątrz maszyny.- pozwala to użytkownikowi w łatwy i szybki sposób ocenić ilość oleju potrzebną do pracy myjki.

Dodatkowo myjki MC 6P i 7P wyposażone są w automatyczny system poziomu oleju, który odłącza myjkę jeżeli poziom oleju jest zbyt niski.

Dostępność

Przednia obudowa myjek serii MC jest łatwa i szybka do demontażu, co umożliwia bezpośredni dostęp do pompy urządzenia.

Przednia część myjki jest chroniona solidnym zderzakiem.

Praktyczny przycisk pozwalający na uruchomienie systemu dozowania detergentu.

Linia myjek MC zawiera dwa miejsca na ziorniki z detergentem (2 x 2,5 l) z możliwością odczytu poziomu detergentu w zbiornikach.

Egronomiczne, trwałe i łatwe w obsłudze

Bęben lub hak ułatwiający przechowywanie węża.

Solidna, 30 mm konstrukcja ramy

Wszystkie potrzebne funkcje w jednym miejscu

Widoczny poziom oleju

Regulacja przepływem

Wlot i wylot wody zamieszczony z jednej strony.

Punkty ułatwiające podnoszenie

Miejsce do przechowywania małych przedniotów w tylnej części myjki

Wygodny hak umożliwiający szybkie zwięnięcie kabla

Składany uchwyt zużywa mniej miejsca podczas transportu i przechowywania.

2 osobne systemy dozowania detergentów, 2 zbiorniki na detergent

Duże, szerokie, tylne koła zapewniają optymalną zwrotność

Kółko obrotowe ułatwiające transport i zwrotność maszyny na różnych powierzchniach

MC 5M is equipped with the NA5 wobble disc pump. 3 ceramic pistons and a reinforced brass pump head for uses up to 4-5 hours per day. The motor pump unit is designed for more intensive use with 1450 rpm, ensuring a low noise level. Available as pressure or flow activated.
PA - Pressure activated system. Self suction possible.
FA - Flow activated system. No self suction possible
(Only possible in manual (M) mode).

Basic model - MC 5M-180/840 & MC 5M-200/1000
For those customers wanting the same level of robustness, quality and ease of use, but without a need for additional features. See features under technical data.

DANE TECHNICZNE

Opis	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Nr katalogowy	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/siłę)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. temp. wlewu (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020
Ciężar (kg)	66	72	71	76	73
Pobór mocy (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Długość kabla (m)	5	5	5	5	5
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	0400	0400	0500	0500	0500
Cechy:					
Tłoki / liczba tłoków	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•
Zbiornik detergentu (l)					1 x 2.5
Kółko obrotowe z hamulcem					•
Bęben na wąż		•		•	
Wyposażenie:					
Wąż HP (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	
Wąż HP (DN8)					101405770 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Złącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączka do wody	61369	61369	61369	61369	61369
Bęben na wąż		106403143		106403143	
Lanca FlexoPower Plus bez dyszy	106402280	106402280	106402280	106402280	
Lanca Tornado Plus bez dyszy					106403010
Lanca TurboHammer Plus		106403002		106403003	
Dysza Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741

MC 5M - Twój wszechstronny partner

Innowacyjna, zimnowodna myjka wysokociśnieniowa z ergonomiczną obudową, solidną konstrukcją i optymalną koncepcją serwisu.

Seria zimnowodnych myjek MC 5M to wszechstronne urządzenie spełniające oczekiwania wymagającego użytkownika w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, czy przemyśle motoryzacyjnym.

Udało nam się połączyć w jednym urządzeniu wysoki poziom niezawodności, mobilności, łatwości obsługi wraz z cechami ułatwiającymi codzienne przechowywanie i transport myjek.

Nowa gama myjek to:

- Mocna i wytrzymała konstrukcja z 30 mm stalową ramą
- Optymalne rozwiązania ułatwiające magazynowanie i transportowanie wraz z punktami do podnoszenia urządzenia
- Wysoki poziom mobilności z dużymi, tylnymi kołami i małym, zwrotnym kółkiem przednim
- Łatwy dostęp do pompy
- Ergonomiczne akcesoria
- Regulacja przepływu wody

Myjki MC 5M-200/1050 & MC 5M-220/1130

Dla wymagających klientów, ceniących sobie różnorodność zastosowań oraz wygodę, któą zapewniają rozwiązania w zakresie transportu i przechowywania.

DANE TECHNICZNE

Opis	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Nr katalogowy	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Moc czyszczenia (kg/siłę)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. temp. wlewu (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Ciężar (kg)	73	78	78	79	85
Pobór mocy (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Długość kabla (m)	5	5	5	5	5
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	0500	0500	0530	0530	0530
Cechy:					
Tłoki / liczba tłoków	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•
Dodatkowa lanca obrotowa i dysza		•			•
Zbiornik detergentu (l)	1 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Kółko obrotowe z hamulcem	•	•	•	•	•
Bęben na wąż		•			•
Wyposażenie					
Wąż ciśnieniowy (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Złącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączka do wody	61369	61369	61369	61369	61369
Bęben na wąż		106403143			106403143
Lanca Tornado Plus bez dyszy	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanca TurboHammer Plus z dyszą		106403003			106402292
Dysza Tornado Plus	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742

Wysoka klasa wydajności i ergonomii pracy

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe MC 6P to niezrównana trwałość połączona z wysoką wydajnością czyszczenia i optymalną ergomnomią pracy

MC 6P to przemysłowa zimnowodna myjka wysokociśnieniowa o bezkonkurencyjnej trwałości, wysokiej wydajności czyszczenia i optymalnej ergonomii do wszechstronnego zastosowania. Jest bezkonkurencyjna w grupie urządzeń do trudnych zastosowań w przemyśle ciężkim i spożywczym, rolnictwie i transporcie.

DANE TECHNICZNE

Opis	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Nr katalogowy	107146763	107146755	107146761	107146752
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.1	7.9	7.9	6.5
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200
Max. temp. wlewu (°C)	80	80	80	80
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Ciężar (kg)	80	89	96	86
Pobór mocy (kW)	5.7	8.8	9.0	7.4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5
Długość kabla (m)	8	8	8	8
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	1300	0950	0950	0700
Cechy:				
Tłoki / liczba tłoków	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4
Automatyczny start/stop	•	•	•	•
Wskaźnik niskiego poziomu oleju	•	•	•	•
Sterowanie przepływem	•	•	•	•
Dodatkowa lanca obrotowa i dysza			•	
Zbiornik detergentu (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Bęben na wąż			•	
Wyposażenie:				
Wąż ciśnieniowy (DN10)	6101767 [10 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	1064031229	106403122
Złącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączka do wody	61369	61369	61369	61369
Bęben na wąż			106403143	
Lanca Tornado Plus bez dyszy	106403010	106403010	106403014	106403010
Lanca TurboHammer Plus			106403078	
Dysza Tornado Plus	10111960	101117655	101117655	101119748

Myjki MC 6P to jakość, wydajność i ergonomia pracy

Innowacyjne, zimnowodne myjki wysokociśnieniowe klasy premium. Zapewniają wygodną, ergonomiczną pracę, wytrzymałą konstrukcję oraz pompę NA6.

Przemysłowe, zimnowodne myjki z serii MC 6P klasy premium. Wysoka trwałość i jakość czyszczenia do ciężkich zastosowań. Przeznaczone do pracy w przemyśle, rolnictwie, a także przemyśle spożywczym.

Zmniejszenie całkowitych kosztów czyszczenia:

- pompa NA6, 4 ceramiczne tłoki, max. temperatura wlewu 80°C
- Mocna i wytrzymała konstrukcja z 30 mm stalową ramą
- Składany uchwyt zapewniający łatwy transport i magazynowanie, a także punkty do podnoszenia
- Wysoka zwrotność dzięki 2 dużym, tylnym kołom
- Łatwy dostęp do pompy
- Ergonomiczne akcesoria
- System kontroli przepływu
- Funkcja niskiego poziomu paliwa zapewniająca bezpieczeństwo

DANE TECHNICZNE

Opis	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Nr katalogowy	107146759	107146772	107146751	107146758
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	200/20/25	250/25	250/25
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.5	5.6	6.4	6.4
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1310/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Max. temp. wlewu (°C)	80	80	80	80
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	930 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Ciężar (kg)	93	85	89	96
Pobór mocy (kW)	7.4	7.3	8.5	8.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Długość kabla (m)	8	5	8	8
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	0700	0550	0475	0475
Cechy::				
Tłoki / liczba tłoków	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatyczny start/stop	•	•	•	•
Wskaźnik niskiego poziomu oleju	•	•	•	•
Regulacja przepływem	•	•	•	•
Dodatkowa lanca obrotowa i dysza	•			•
Zbiornik detergentu (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Bęben na wąż	•			•
Wyposażenie:				
Wąż ciśnieniowy (DN10)	1402064 [15 m]	301001100 [DN8x15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Złącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączka do wody	61369		61369	61369
Bęben na wąż	106403143	106403143		106403143
Lanca Tornado Plus bez dyszy	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanac TurboHammer Plus z dyszą	106402294	106402292		106402291
Dysza Tornado Plus	101119748	101119743	301150005	301150005

Innowacyjna zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy permium o ergonomicznej i trwałej konstrukcji, z unowocześnioną pompą C3.

Pompa C3, 4 tłoki ceramiczne, system aktywacji przepływem wody pozwają na zmniejszenie drgań maszyny co z kolei przekłada się na wyższą wydajność i znacznie lepszą ergonomię pracy.

MC 7P FA - seria przemysłowych myjek zapewnia jakość i ergonomię pracy

Innowacyjne, zimnowodne myjki wysokociśnieniowe klasy premium o wytrzymałym i ergonomicznym designie.

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe z serii MC 7P FA łączą w sobie wysoką jakość i optymalną ergonomię pracy. Doskonale sprawdzają się w najcięższych zadaniach w przemyśle spożywczym, czy rolnictwie.

- Pompa C3 z 4-ma certamicznymi tłokami
- Mocna i wytrzymała konstrukcja z 30 mm stalową ramą
- Optymalne rozwiązania ułatwiające transport i magazynowanie
- Łatwy dostęp do pompy
- Ergonomiczne akcesoria
- System aktywacji przepływem wody

DANE TECHNICZNE

Opis	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Nr katalogowy	107146800	107146801	107146802	107146812
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.7	6.7	6.7	6.7
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. temp. wlewu (°C)	85	85	85	70
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Ciężar (kg)	89	95	89	94
Pobór mocy (kW)	8	8	8	8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Długość kabla (m)	8	8	8	8
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	0680	0680	0680	0680
Cechy:				
Tłoki / liczba tłoków	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4	Ceramiczne / 4
Automatyczny start/stop	•	•	•	•
Wskaźnik niskiego poziomu oleju	•	•	•	•
Regulacja przepływem	•	•	•	•
Detergent injector (external)				•
Zbiornik detergentu (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Dodatkowa lanca obrotowa i dysza		•		
Bęben na wąż		•		
Wyposażenie				
Wąż ciśnieniowy (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Złącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączka do wody	61369	61369	61369	61369
Bęben na wąż		106403143		
Lanca Tornado Plus bez dyszy	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanca TurboHammer Plus z dyszą		106402294		
Dysza Tornado Plus	101119747	101119747	101119747	101119747

Seria myjek zimnowodnych spełniająca Twoje potrzeby

MC 5M / XT

MC 6P / XT

MC 7P / XT

MC 7P FFA

Art. no. 901.002.652 · 03.16.

Delta Expert Sylwester Komorek
ul. Partyzantów 22, 05-240 Jarzębia Łąka
+48 516 074 332 +48 734 187 235
biuro@deltaexpert.pl www.szorowarki.eu

Nilfisk®